



エコテックス認証 別注色一覧

世界的品質基準であるエコテックスにおいて、製品分類 I の認証を取得しており、耐腐食性を高めるために、**全て塗装クリアー加工**を行っております。
更に、欧米・日本の基準である**ニッケルフリー**・**検針対応**の検査基準をクリアしております。



別注対応COLOR

艶有	G-0 ゴールド	WG-0 ホワイトゴールド	SO シルバー	KN-0 黒ニッケル
半艶	GH-0 ゴールド半艶	WGH-0 ホワイトゴールド半艶	SH0 シルバー半艶	KNH-0 黒ニッケル半艶
艶消	GF-0 ゴールド消	WGF-0 ホワイトゴールド消	AL-2 シルバー消	KNF-0 黒ニッケル消

AB-837 col : WG-0・PM-WG・SO・AL-2・AGO・KNO size : 10・11.5・13・15・18・21・23mm WG-0 SO AL-2	AB-882 col : WG-0・PM-WG・SO・AL-2・AGO・KNO size : 10・11.5・13・15・18・21・23・25mm WG-0 SO AL-2
AB-4 col : WG-0・PM-WG・SO・AL-2・AGO・KNO size : 10・11.5・13・15・18・21・23・25mm WG-0 SO AL-2	AB-37 col : WG-0・PM-WG・SO・AL-2・AGO・KNO size : 10・11.5・13・15・18・21mm WG-0 SO AL-2
AB-838 col : WG-0・SO・KN-0 size : 13・15・18・21・23mm WG-0 SO KN-0	AB-839 col : WG-0・SO・KN-0 size : 13・15・18・21・23mm WG-0 SO KN-0



AB-841 col : WG-O・SO・KN-O size : 15・18・21・23mm WG-O SO	AB-840 col : WG-O・SO・KN-O size : 15・18・21・23mm WG-O SO	AB-831 col : WG-O・SO・AL-2・AGO-KNO size : 15・18・21・23mm WG-O SO
B-108 col : WG-O・PM-WG・SO・AGO-KNO size : 10・11.5・13・15・18・21・23・25mm WG-O SO	B-513 col : WG-O・PM-WG・SO・AGO-KNO size : 10・11.5・13・15・18・20mm WG-O SO	B-510 col : WG-O・PM-WG・SO・AL-2・AGO-KNO size : 11.5・13・15・18・20・23・25mm WG-O SO

下記商品に於いても、別注対応としてエコテックス認証品の作成は可能となります。詳しくは担当者迄問い合わせ下さい。

B-123 size : 11.5・13・15・18・21mm 	B-53 size : 15・18・21・25・30mm 	AB-101 size : 11.5・13・15・18・21mm 	B-331 size : 11.5・13・15・18・20・24mm 	AB-85 size : 10・11.5・13・15・18・21mm 	GM-100 size : 13・15・18・21・23・25mm
B-501 size : 15・18・21・25・30mm 	AB-31 size : 10・11.5・13・15・18・21mm 	AB-29 size : 10・11.5・13・15・18・21mm 	BM-334 size : 11.5・13・15・18・20mm 	SUP-174 size : 15・18・21・23・25mm 	SUP-834 size : 11.5・13・15・18・21・23・25mm
BM-119 size : 12・15・18・21・23・25mm 	BM-120 size : 12・15・18・21mm 	BM-177 size : 11.5・13・15・18・21・23mm 	B-32 size : 11.5・13・15・18・21・25mm 	SP-19 size : 15・18・21・23mm 	TKS-33 ※1 穴径 4.0mm
TKS-34 ※1 穴径 4.0mm	TKS-40 ※1 穴径 4.0mm	TKS-35 ※1 穴径 4.0mm	TKS-36 ※2 穴径 5.0mm	TKS-42 ※2 穴径 5.0mm	TKS-33 ※1 穴径 4.0mm

※ストッパーに関しては組み立て後の加工となります。 ※1:銅バネが無くなり次第、ステンレスバネに移行いたします。 ※2:銅バネを使用しています。